

# 反末用パドル染色試験機



## 【 特 長 】

本機は、織物、丸編み、経編みの反末用として多く使用されております。

## 【 型 式 】

TPJ - I 型	蒸気式 30 L	染色容量 100 ~ 300 g
TPJ - II 型	蒸気式 50 L	染色容量 100 ~ 500 g
TPE - I 型	電気式 30 L	染色容量 100 ~ 300 g
TPE - II 型	電気式 50 L	染色容量 100 ~ 500 g

## 【 仕 様 】

槽 本 体	SUS - 304 羽根 SUS - 304 ステンレス
温 度 調 節 器	0 ~ 100 度
使 用 電 動 機	200 V 100 W 50 : 1 ( 減速比 )
熱 源	蒸気 ( 2 kg/cm <sup>2</sup> ~ 5 kg/cm <sup>2</sup> ) 電気ヒーター
据 付 面 積	(W) 750 × (D) 750 × (H) 600mm

自動温度調節装置、羽根正逆自動回転装置、染色自動停止安全タイマー

※その他、希望サイズ製作可能です。

 常盤商事株式会社

本 社 福井県福井市運動公園4丁目202 TEL : 0776-36-3260 FAX : 0776-36-6136

工 場 福井県福井市下江守30字流し12の1

上海事務所 NO.52 Alley 2977 Hua Xia Rd.Pudong Zone Shanghai China TEL:+86-21-68392376