

# 高圧液流染色試験機



## 【 特 長 】

- ① 熱源は電気ヒーターを使用する為、ボイラーが不要です。
- ② 電気ヒーター容量はご相談に応じ決定致します。
- ③ コンパクト設定の為、据付場所をとりません。
- ④ 噴出しノズルは取替え可能ですので、あらゆる素材に対応できます。
- ⑤ 微妙な風合いをだす為、ノズルクリアランスの調整を可能にしました。
- ⑥ 温度調節器は、プログラムコントロールにて昇温、保温、冷却が自由に設定できます。
- ⑦ 染色の再現性を出す為、リールモーターをインバーター制御にし、デジタル式回転計を装備しました。
- ⑧ 常圧、高圧の染色が可能です。

## 【 仕 様 】

材 質	缶体 SUS - 316 配管 SUS - 304 バルブ SUS - 316 ベース SS
染 色 容 量	5kg ~ 10kg
溶 比	1 : 5 ~ 8
熱 源	電気ヒーター(日本製) or 蒸気
最 高 圧 力	0.4 MPa
最 高 温 度	130 °C
ポ ン プ	380 V 3相 2.2 KW ( アップトランス装備 )
リールモーター	380 V 3相 0.75KW ( アップトランス装備 )
プログラムコントローラー	REX - P300 (日本製)
ノ ズ ル	70φ、80φ、120φ 標準付属品
据 付 面 積	(W) 800 × (D) 1600 × (H) 1800mm



常盤商事株式会社

本 社 福井県福井市運動公園4丁目202 TEL : 0776-36-3260 FAX : 0776-36-6136

工 場 福井県福井市下江守 30 字流し 12 の 1

上海事務所 NO.52 Alley 2977 Hua Xia Rd.Pudong Zone Shanghai China TEL:+86-21-68392376