

特殊熱処理方式

フルオートマチック溶着機 カーシート及び合織生地に最適



【 特 長 】

- ① 生地の厚さを問わず、生地の後端を重ねない為、接合部分に生じる加工製品の不良品は極めて少なく、作業は容易となります。
- ② 機能的には、50m生地で約 12cmの加工ロスに止め、従来のオーバルミシンによる生地ロス約 2~3mを約 1/30 に減少させます。
- ③ オーバルミシンの縫製による接合では継ぎ目が生じたが、本機を使用すれば継ぎ目が全くなり、加工機械の刃物・ブラシを持ち上げる必要がなくなり、連続作業が可能となり大幅な合理化・省力化が図れます。

【 型 式 】

TK600 , TK1200

【 仕 様 】

据 付 面 積	(W) 3200 mm × (D) 1400 mm × (H) 2150 mm
使 用 電 力	200V 3相 2KW
溶 着 巾	巾 75 × 長 1600mm
制 御 盤	(W) 1200mm × (D) 600mm × (H) 970mm
使用エア源	5kg ~ 8kg

布セット装置・布カット装置・テープ方向装置・テープ押装置・布溶着装置・手動装置
・自動装置・布厚み自動調整装置 *その他、希望サイズ製作可能です。

 常盤商事株式会社

本 社 福井県福井市運動公園4丁目202 TEL: 0776-36-3260 FAX: 0776-36-6136

工 場 福井県福井市下江守30字流し12の1

上 海 事 務 所 NO.52 Alley 2977 Hua Xia Rd.pudong Zone Shanghai China TEL:+86-21-68392376